



## Якісні показники для 2-х шарової паркетної інженерної дошки

ОПИС	SELECT	NATURE I	NATURE II	RUSTIC
Тип продукції	Інженерна паркетна дошка	Інженерна паркетна дошка	Інженерна паркетна дошка	Інженерна паркетна дошка
Порода деревини	Дуб / Горіх	Дуб / Горіх / Ясен	Дуб / Ясен	Дуб
Клас клею	Д3	Д3	Д3	Д3
Клас фанери	ФСФ або ФК	ФСФ або ФК	ФСФ або ФК	ФСФ або ФК
Розпил деревини	Змішаний	Змішаний	Змішаний	Змішаний
Гниль	Не допускається	Не допускається	Не допускається	Не допускається
Червоточина	Не допускається	Не допускається	Не допускається	Не допускається
Заболонь	Не допускається	Не допускається	Частково допускається	Частково допускається
Серцевина	Не допускається	Не допускається	Жива, без тріщин, без гнилизни	Допускається
Торцеві тріщини	Не допускається	Не допускається	Шириною до 3мм, довжиною до 50мм	До 100мм
Ненаскрізні тріщини	Не допускається	Не допускається	Шириною до 3мм	Допускається
Табачні сучки	Не допускається	Не допускається	Не допускається	Допускається
Шпакльовані сучки	Не допускається	Не допускається	Допускається	Допускається
Сучки (світлі)	Ø до 5мм	Ø до 15мм	Ø до 35мм	Ø до 65мм
Сучки (темні)	Ø до 3мм	Ø до 7мм	Ø до 17мм	Ø до 35мм
Рівень вологості	9 ± 2%	9 ± 2%	9 ± 2%	9 ± 2%
Геометрія	± 0,2мм	± 0,2мм	± 0,2мм	± 0,2мм
Контраст кольору	Рівномірний (Для горіха допускається стандартна зміна кольору, характерна для цієї породи)	Невеликі зміни кольору в межах тону деревини (Для горіха та ясеня допускається стандартна зміна кольору, характерна для цієї породи)	Середня зміна кольору та різкі колірні перепади (Для горіха та ясеня допускається стандартна зміна кольору, характерна для цієї породи)	Значна зміна кольору та різкі колірні перепади

\* Примітка: В кожному сорті допускається 5% пересорту та недосорту.

\* Примітка: в горіху та ясені, допускається класична зміна кольору для цієї породи деревини.